Serie Performance A+

Fuentes de alimentación 430W / 530W / 630W / 730W / 830W

La nueva revisión de la serie exitosa Performance A+ de Xilence une la potencia alta con un nivel de sonido muy bajo y eficiencia muy elevada. Además la tecnología DC/DC de la série Performance A+ garantiza una estabilidad de tensión incluso durante las sesiones de juego intensas. Gracias a esta eficiencia muy alta y la certificación 80PLUS®BRONZE altos gastos de energía serán cosa del pasado. Seis circuitos de seguridad proporcionan un funcionamiento seguro a todo momento y el tramo de cables principal encamisado pone orden en la caja.




Características del Producto

- Refrigeración extremadamente silenciosa: ventilador grande 120mm
- Diseño flujo de aire excelente para una mejor disipación de calor
- Equipamiento de seguridad completo
    - OVP (Protección de sobretensión)
    - UVP (Protección de tensión minima)
    - OCP (Protección contra sobrecorriente)
    - OTP (Protección contra sobretemperatura)
    - SCP (Protección contra cortocircuit)
    - OLP (Protección contra sobrecargas)
- Consumo muy bajo en modo stand-by
- Eficiencia de energía muy alta: certificado 80+ BRONZE® (cumple con normativa ErP2014)
- PFC activo

Datos Técnicos | 430W

	AC INPUT	DC OUTPUT	
XP430R8	220V - 240V	+ 3.3V	15.0A
		+ 5.0V	16.0A
		+ 12.0V	35.7A
		- 12.0V	0.3A
		+ 5.0VSB	2.5A
Eficiencias		10%	> 79.56%
		20%	> 85.82%
		50%	> 89.02%
		100%	> 86.97%
Nivel de sonido		20%	~ 16 db(A)
		50%	~ 17 db(A)
		100%	~ 23 db(A)




Todas las marcas registradas son propiedad de la empresa correspondiente.
Figuras semejantes. Sujeto a modificaciones y errores.

Serie Performance A+


Datos Técnicos | 530W

	AC INPUT	DC OUTPUT	
XP530R8	220 - 240V	+ 3.3V	18.0A
		+ 5.0V	16.0A
		+ 12.0V	44.0A
		- 12.0V	0.3A
		+ 5.0VSB	2.5A
Eficiencias		10%	> 80.44%
		20%	> 86.33%
		50%	> 89.14%
		100%	> 86.87%
Nivel de sonido		20%	~ 17 db(A)
		50%	~ 18 db(A)
		100%	~ 27 db(A)



Datos Técnicos | 630W

	AC INPUT	DC OUTPUT	
XP630R8	220 - 240V	+ 3.3V	24.0A
		+ 5.0V	20.0A
		+ 12.0V	52.4A
		- 12.0V	0.3A
		+ 5.0VSB	2.5A
Eficiencias		10%	> 84.63%
		20%	> 89.13%
		50%	> 90.68%
		100%	> 88.04%
Nivel de sonido		20%	~ 17 db(A)
		50%	~ 18 db(A)
		100%	~ 29 db(A)




Todas las marcas registradas son propiedad de la empresa correspondiente.
Figuras semejantes. Sujeto a modificaciones y errores.

Serie Performance A+


Datos Técnicos | 730W

	AC INPUT	DC OUTPUT	
XP730R8	220 - 240V	+ 3.3V	24.0A
		+ 5.0V	20.0A
		+ 12.0V	60.7A
		- 12.0V	0.3A
		+ 5.0VSB	2.5A
Eficiencias		10%	> 83.08%
		20%	> 88.12%
		50%	> 89.91%
		100%	> 86.10%
Nivel de sonido		20%	~ 18 db(A)
		50%	~ 19 db(A)
		100%	~ 32 db(A)



Datos Técnicos | 830W

	AC INPUT	DC OUTPUT	
XP830R8	220 - 240V	+ 3.3V	24.0A
		+ 5.0V	20.0A
		+ 12.0V	69.0A
		- 12.0V	0.3A
		+ 5.0VSB	2.5A
Eficiencias		10%	> 87.31%
		20%	> 90.54%
		50%	> 90.57%
		100%	> 86.15%
Nivel de sonido		20%	~ 18 db(A)
		50%	~ 20 db(A)
		100%	~ 34 db(A)



Datos Logísticos

Número del fabricante	XP430R8	XP530R8	XP630R8	XP730R8	XP830R8
Número de artículo	XN060	XN061	XN062	XN063	XN064
EAN código de barras	4044953500428	4044953500435	4044953500442	4044953500459	4044953500466

Todas las marcas registradas son propiedad de la empresa correspondiente.
Figuras semejantes. Sujeto a modificaciones y errores.