






Installation Guide **M402**





XILENCE GmbH
Warranty: 24 Month
Operation time: 60 Month
www.xilence.de


Components List


- 

1 Cooler x 1
- 

2 AMD Clip x 1
- 

4 Intel LGA1700,115X Back Plate x1
- 



3 Intel LGA1700,115X x 2
- 

5 Screw x 4
- 

6 Thermal Grease x 1


AMD FM2+/FM2/FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

Step 1





Attach the AMD metal clips onto heatsink base using the screws.

Step 2




Evenly apply a thin layer of thermal grease onto the processor.

Step 3




As illustrated, put the heatsink onto the processor and hook the vertical clip onto the retention frame tab.



Press down the other side clip and hook it onto the tab, too. Please ensure perfect contact between the heatsink base and the CPU surface during installation.



Srep 4



Finish the installation by conneting the fan cable to the motherboard.


Intel LGA 1700 / 1200/1151/1150/1155/1156

Step 1




Attach the LGA115X clips to the heatsink base using the screws.

Step 2





Put the backplate onto the back of motherboard; ensure the screw holes are into the motherboard holes. (Peel off the tape and stick the backplate to the motherboard.)

Step 3




Evenly apply a thin layer of thermal grease onto the processor.

Step 4



Put the heatsink onto the processor, and align the screws with the mounting holes of the backplate, then secure the heatsink by fastening the screws into the backplate.


Step 5



Finish the installation by conneting the fan cable to the motherboard.





Руководство по установке **M402**



Производитель: Ксайленс Тэкноподжи Ко., Лтд. шоссе Ляньфэн, д. Дали, ЦинСи, г. Дунгуань, пров-я Гуандун, Китай.
Импортер: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостоку, дом 155, корпус 3, офис 5.
Срок гарантии: 24 мес
Срок службы: 60 мес.
www.xilence.de

Комплектация


- 

1 Кулер x 1
- 

2 Зажим для процессоров AMDx 1
- 

4 Задняя пластина для Intel LGA 1700,115X x1
- 



3 Зажим для процессоров Intel LGA1700,115X x 2
- 

5 Винты x 4
- 

6 Термопаста x 1


AMD FM2+/FM2/FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

Шаг 1





Закрепите зажим для AMD на базе радиатора при помощи винтов.

Шаг 2




Равномерно нанесите тонкий слой термопасты на процессор.

Шаг 3




Поместите радиатор на процессор и защелкните вертикальную защёлку за петельку на несущей раме кулера.



Надавите на другую половину защёлки и так же прикрепите её к раме. Убедитесь, что база радиатора и процессор находятся в плотном контакте.



Шаг 4



Завершите установку, подключив соединительный кабель кулера к материнской плате.


Intel LGA 1700 / 1200/1151/1150/1155/1156

Шаг 1




Закрепите зажим для LGA115X на базе радиатора при помощи винтов.

Шаг 2





Поместите заднюю пластину на тыловую сторону материнской платы; убедитесь, что отверстия для винтов на пластине совпадают с отверстиями на плате, после чего снимите защитную плёнку и наклейте пластину на плату.

Шаг 3




Равномерно нанесите тонкий слой термопасты на процессор.

Шаг 4



Поместите радиатор на процессор и соотнесите болты с отверстиями на задней пластине, после чего укрепите радиатор, затянув болты.


Шаг 5



Завершите установку, подключив соединительный кабель кулера к материнской плате.



Орнату жөніндегі нұсқаулық M402



Өндіруші: Ксайленс Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Ляньфэн тас жолы, Дали д., ЦинСи, Дунгуань қ.,
Гуандун провинциясы, Қытай.
Қытайда жасалған.
Импортёр / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа,
зд. 12, Қазақстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы,
Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.
Кепілдік мерзімі: 24 ай. Қызмет ету мерзімі: 60 ай.
www.xilence.de

Жинақ

1

Күлер x 1

2

AMDx1 процессорларына арналған қысқыш

3

Intel LGA1700,115X x 2 процессорларына арналған қысқыш

4

арналған артқы пластина LGA1700,115X x1

6

Термопаста x 1

5

Бұрандаларx4

AMD FM2+/FM2/FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

1-қадам

Бұрандалардың көмегімен радиатор негізіндегі AMD арналған қысқышты қатайтыңыз

2-қадам

Термопастаның жұқа қабатын процессорға біркелкі жағыңыз.

3-қадам

Радиаторды процессорға орналастырып, күлер жақтауында,ы ілмекке тік ысырманы іліңіз.

4-қадам

Күлердің қосқыш кабелін жүйілік тақтаға қосу арқылы қосылымды аяқтаңыз.

3-қадам

Радиаторды процессорға орналастырып, күлер жақтауында,ы ілмекке тік ысырманы іліңіз.

4-қадам

Ысырмағың басқа бөлігін басып, оны да жақтауға бекітіңіз. Радиатор негізі мен процессор тығыз байланыста тұрғанын тексеріңіз.

Intel LGA 1700 / 1200/1151/1150/1155/1156

1-қадам

Бұрандалардың көмегімен радиатор негізіндегі LGA115X арналған қысқышты қатайтыңыз.

2-қадам

Артқы пластинаны жүйелік тақтаның артқы жағына орналастырыңыз; пластинадағы бұрандалы саңылаулардың тақтадағы саңылаулармен тураланғанына көз жеткізіп, содан кейін қорғаныш жапсырманы алып тастаңыз және пластинаны тақтаға жабыстырыңыз.

3-қадам

Термопастаның жұқа қабатын процессорға біркелкі жағыңыз.

4-қадам

Радиаторды процессорға орналастырып, бұрандаларды артқы пластинадағы саңылаулармен туралап, содан кейін бұрандаларды қатайту арқылы радиаторды бекітіңіз.

5-қадам

Күлердің қосқыш кабелін жүйелік тақтаға қосу арқылы қосылымды аяқтаңыз.