Seria Performance C

Urządzenia Zasilające XP400R6 / XP500R6 / XP600R6 / XP700R6

Nowa Zasilacze Xilence Performance C - Seria ta skupia się na kwestiach zasadniczych. W Zasilacze te przeznaczone są dla komputerów biurowych i domowych. Zapewniają stabilne napięcia przy szczytowej wydajności (ErP2014). Dzięki czemu wentylator pracuje cicho. Cztery wbudowane układy zabezpieczające zapewniają w bezpieczną ciągłą pracę.




Cechy Produktu

- Bardzo ciche chłodzenie: Duży wentylator 120mm
- Doskonały przepływ powietrza konstrukcja dla poprawy rozpraszania ciepła
- Pełne wyposażenie bezpieczeństwa z
  - OVP (Ochrona przed przepięciem)
  - UVP (Zabezpieczenie podnapięciowe)
  - SCP (Zabezpieczenie przed zwarciem)
  - OLP (Zabezpieczenie przed przeciążeniem)
- Niskie zużycie energii gotowości
- Wysoka efektywność energetyczna: spełnia normę ErP2014
- Aktywne-PFC

Dane Techniczne | XP400R6

	AC INPUT	DC OUTPUT	
XP400R6	200V - 240V	+ 3.3V	15.0A
		+ 5.0V	12.0A
		+ 12.0V	13.0A
		+ 12.0V2	13.0A
		- 12.0V	0.3A
		+ 5.0VSB	2.5A
Efektywność		10%	> 78,21%
		20%	> 82,64%
		50%	> 85,43%
		100%	> 82,55%
		300W	continous
		400W	Peak Power




Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
Ilustracje mogą różnić się od oryginału. Zmiany mogą nastąpić bez uprzedniego powiadomienia.

Seria Performance C


Dane Techniczne | XP500R6

	AC INPUT	DC OUTPUT	
XP500R6	200V - 240V	+ 3.3V	15.0A
		+ 5.0V	12.0A
		+ 12.0V	15.0A
		+ 12.0V2	15.0A
		- 12.0V	0.3A
		+ 5.0VSB	2.5A
Efektywność		10%	> 81,70%
		20%	> 85,38%
		50%	> 85,82%
		100%	> 82,67%
		350W	continous
		500W	Peak Power



Dane Techniczne | XP600R6

	AC INPUT	DC OUTPUT	
XP600R6	200V - 240V	+ 3.3V	15.0A
		+ 5.0V	15.0A
		+ 12.0V	18.0A
		+ 12.0V2	20.0A
		- 12.0V	0.3A
		+ 5.0VSB	2.5A
Efektywność		10%	> 82,09%
		20%	> 85,81%
		50%	> 86,11%
		100%	> 82,49%
		450W	continous
		600W	Peak Power




Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
Ilustracje mogą różnić się od oryginału. Zmiany mogą nastąpić bez uprzedniego powiadomienia.

Seria Performance C

Dane Techniczne | XP700R6

	AC INPUT	DC OUTPUT	
XP700R6	200V - 240V	+ 3.3V	18.0A
		+ 5.0V	15.0A
		+ 12.0V	30.0A
		+ 12.0V2	30.0A
		- 12.0V	0.3A
		+ 5.0VSB	3.0A
Efektywność		10%	> 83,87%
		20%	> 86,96%
		50%	> 86,90%
		100%	> 83,24%
		550W	continous
		700W	Peak Power



Dane Logistyczne

Numer producenta	XP400R6	XP500R6	XP600R6	XP700R6
Kod produktu	XN041	XN042	XN044	XN046
Kod kreskowy EAN	4044953500213	4044953500220	4044953500237	4044953500541

Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
Ilustracje mogą różnić się od oryginału. Zmiany mogą nastąpić bez uprzedniego powiadomienia.